



## Fiche Technique

### U-WALL ( PATENT PENDING) Ecarteur bord de mur

#### COMPOSITION

L'U-Wall est composé d'une pièce.

#### CARACTÉRISTIQUES

Poids: 0,039 kg

Hauteur additionnelle: 3 mm

S'utilise avec des ailettes de 6mm d'épaisseur (maximum).

#### MATÉRIEL

Co-polymère de polypropylène (CPP).  
Composition: +/- 80% CPP première qualité recyclé,  
+/- 20% de Talc + Masterbatch noir.  
Conçu et fabriqué en Europe.  
Utilisation exclusive de matériaux recyclés d'origine européenne.  
Résistant aux intempéries, au sel marin, aux algues et à une grande variété de produits chimiques.  
Température d'utilisation : -30 °C to +80°C

#### PACKAGING

Pièces par carton: 24 pcs

Poids du carton: 1,03 kg

Dimensions du carton: 220 x 220 x 65 mm

Cartons par palette 620 pcs

Pièces par palette 14880 pcs

Dimensions de la palette: 100x120x220 cm

#### APPLICATIONS

L'U-Wall permet de créer un espace régulier de 5 mm entre les dalles et le mur.

Différents accessoires sont disponibles afin de poser tous types de revêtements extérieurs sur les plots : des dalles en pierre ou en céramique, des revêtements composites ou en bois, des grilles en métal ou en fibre de verre.

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les plots Buzon et accessoires sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.

