



Fiche Technique

U-TABS-SPIKE 2mm Ailette

COMPOSITION

U-TABS-SPIKE 2mm est composé d'une pièce.

CARACTÉRISTIQUES

Poids: 0,16 kg

Hauteur : 17 mm

Hauteur de la pointe : 50 mm

MATÉRIEL

Copolymer polypropylene (CPP)

Composition: + / -80% CPP première qualité recyclé,

+ / -20% de Talc + Masterbatch noir

Designé et fabriqué en Europe

Utilisation exclusive de matériaux recyclés d'origine européenne

Résistant aux intempéries, au sel marin, aux algues et à une grande variété de produits chimiques.

Température d'utilisation: -30 °C à +80 °C

PACKAGING

Pièces par carton: 120 pcs

Poids du carton: 2,42 kg

Dimensions du carton: 400 x 300 x 225 mm

Carton par palette: 90 pcs

Pièces par palette: 10800 pcs

Dimensions par palette: 100 x 120 x 220 cm

APPLICATIONS

Le croisillon U-TABS SPIKE permet la pose directe de dalles sur sols meubles, graviers, pelouse... Il se plante directement dans le sol et facilite la réalisation de terrasses ou pas japonais.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les plots Buzon et accessoires sont conçus pour supporter des sols surélevés sur lesquels circulent uniquement des piétons. Ils ne peuvent supporter ou être soumis à des machines et des équipements en mouvement ou vibrants. Cela comprend également les voitures, les véhicules d'entretien et tout autre équipement similaire.

